



Projektor MS560 White - SVGA, 4000lm, 1.1X, HDMIx2, USB-A, 3D, SmartEco, <0.5W, 10W speaker - preço válido até nova comunicação

Referência

9H.JND77.1HE

Código EAN

4718755084195

Monitores

Visor incorporado



Conectividade

Entrada vídeo composto

1

Quantidade de portas HDMI

2

Quantidade de portas VGA

1

Quantidade de portas USB 2.0

1

Porta DVI



Entrada áudio para PC



Entrada PC (D-Sub)



Tipo de conector HDMI

Tamanho grande

Tipo de interface em série

RS-232

Saída de áudio do PC



Quantidade de entradas S-Video

1

Quantidade de portas mini-USB 2.0

1

Sistema de lente

Índice de projecção

1.96 - 2.15

Rácio de zoom

1.1:1

Compensação

110%

Rede

Ethernet LAN



Wi-Fi



Smart TV



Projektor

Luminosidade do projektor

4000 ANSI lumens

Tecnologia da projecção

DLP

Rácio de contraste (típico)

20000:1

Correção Keystone, vertical

-40 - 40°

Proporção de imagem nativa

4:3

Resolução nativa do projektor

SVGA (800x600)

Compatibilidade do tamanho do ecrã

1524 - 3810 mm (60 - 150")

Proporções de imagem suportadas

4:3

Número de cores	1,073 bilhões de cores
Extensão da frequência vertical	23 - 120 Hz
Extensão de frequência horizontal	15 - 102 kHz
Mídia de armazenamento	
Leitor de cartões integrado	
Gestão de energia	
Fonte de alimentação	AC
Consumo de energia (máx)	280 W
Consumo (modo economizador)	215 W
Frequência de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo de energia (standby)	0,5 W
Consumo de energia (típico)	260 W
Voltagem de entrada AC	100 - 240 V
Vídeo	
Full HD	
Modos de vídeos suportados	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Formato de sistema de sinal analógico	NTSC, PAL, SECAM
Resolução de gráficos suportados	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Conteúdo da embalagem	
Pilhas incluídas	
Cabos	AC, VGA
Telecomando	IR
Controlo remoto incluído	
Pesos e dimensões	
Largura	296 mm
Altura	120 mm
Profundidade	221 mm
Peso	2,3 kg
Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Design	
Slot para cabo de segurança	
Tipo de slot de cadeado antirroubo	Kensington
Tipo de produto	Projetor de distância normal
Posicionamento no mercado	Profissional
Cor do produto	Branco
Localização	Teto
Multimédia	

Altifalantes incorporados	✓
Classificação de Energia RMS	10 W
Número de altifalantes incorporados	1
Características	
Nível de ruído (modo económico)	29 dB
On Screen Display (OSD)	✓
Idiomas do OSD	Árabe, Búlgaro, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Dinamarquês, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Farsi, Finlandês, Francês, Grego, Hindi, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sueco, Tailandês, Turco, Vietnamita
Número de línguas OSD	30
Filtro de ar	✓
Nível de ruído	34 dB
Dados logísticos	
Quantidade por conjunto	1 unidade(s)
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85286200
Fonte de luz	
Tipo de fonte de luz	Lâmpada
Vida útil da fonte de luz	6000 h
Vida útil da fonte de luz (modo económico)	10000 h

* Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio

** Imagem meramente ilustrativa